


SCE-1603

Serratura a combinazione elettronica a 5 cifre - Rotazione 90°


5-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation








Foro di fissaggio






14,5




Cilindro Cylinder L 20 L 30


Leva dritta vedi pag. 196-197 For straight cam plate refer to page 196-197




Leva piegata vedi pag. 196-197 For bent cam plate refer to page 196-197



Leva con perni ad asta vedi pag. 197 For cam plate with lock bar pins refer to page 197



Perno vedi pag. 198 For tail refer to page 198



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- · Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- · La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- · La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatici di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.
- · Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella

- privata, con funzione di avviso quando la serratura è stata occupata.
- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato
- Il materiale del corpo può essere in plastica o in lega
- Sono disponibili sia la passwprd utemte che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.
- · Decoder can be provided with Multilayer password
- · Material of body can be plastic or zinc alloy.
- ${\bf \cdot} \ {\it Both user password and management password available}.$
- Rotation 90°.